



ОПИСАНИЕ

Для процесса последующего отверждения и вулканизации натурального каучука СТМ предлагает модель **GVS**, Печь с Вентилируемой камерой, металлическая конструкция которой с циркуляцией воздуха имеет стенки из нержавеющей стали и изоляционного материала.

Камера печи нагревается группами электрических нагревателей или непрямыми теплообменниками с горелками на газе, метане или мазуте.

Принудительная циркуляция воздуха обеспечивается специальными высокотемпературными вентиляторами с оптимизацией за счет регулирования расхода.

Наша компания может поставлять различные варианты для замкнутого и открытого цикла с разделенными горизонтальными или вертикальными потоками.

Управление дроссельными клапанами подачи и удаления воздуха осуществляется вручную или с сервоприводом.

Электронное регулирование температуры с помощью статических силовых реле с возможностью программирования и регистрации данных.

Открытие двери: шарнирное или гильотинное с противовесом с системой перемещения вручную или с сервоприводом.

При необходимости могут устанавливаться высокоточные контрольно-измерительные приборы для регулирования цикла охлаждения.

Мы поддерживаем клиентов от консалтинга до реализации, предлагая стандартные или индивидуальные решения.

Для получения дополнительной информации и изображений см. Наш сайт www.ctmsrl.it

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель GVS	Полезные размеры камеры			Затрачиваемая мощность	Вместимость
	Ширина	Высота	Глубина	кВт	л
GVS/3	700	900	800	6	504
GVS/4	850	1000	1000	9	850
GVS/5	1000	1000	1300	12	1300
GVS/5RT	1000	1400	1400	12	1960
GVS/6	1000	1000	2000	18	2000
GVS/7	1200	1500	2000	32	3600
GVS/8	1500	1800	2000	36	5400

