



ОПИСАНИЕ

Наша модель REV является оптимальным решением для предприятий, которым требуется печь с вентилируемой камерой для процессов отпуса, отжига, старения в совокупности с процессами подогрева пресс-форм и другой оснастки.

Металлическая конструкция с циркуляцией воздуха со стенами из листа нержавеющей стали представляет собой теплоизоляционную сэндвич-панель большой толщины, в которой полость служит для рециркуляции воздуха, а внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали.

Полезные размеры внутренней камеры приводятся в таблице ниже.

Нагрев камеры обеспечивается группами нагревателей, установленными на специальные опоры, или прямыми или непрямыми теплообменниками с горелками на газе, метане или мазуте.

Вентиляция выполняется горизонтально для обеспечения оптимальной равномерности обработки.

Оптимизация циркуляции воздуха осуществляется регулированием расхода.

Электронное регулирование температуры с помощью статических силовых реле с возможностью программирования и регистрации данных.

Дроссельные клапана подачи и удаления воздуха с ручным или сервоуправлением.

Открытие двери: шарнирное или гильотинное с противовесом с системой перемещения вручную или с сервоприводом.

При необходимости могут устанавливаться высокоточные контрольно-измерительные приборы для регулирования цикла охлаждения.

Мы поддерживаем клиентов от консалтинга до реализации, предлагая стандартные или индивидуальные решения.

Для получения дополнительной информации и изображений см. Наш сайт www.ctmsrl.it

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель REV	Полезные размеры камеры			Затрачиваемая мощность	Вместимость
	Ширина	Высота	Глубина	кВт	л
REV/0	300	300	400	8	36
REV/1	400	400	500	10	80
REV/2	500	500	500	12	125
REV/3	600	600	700	15	252
REV/4	750	600	750	18	337
REV/5	1000	750	1000	24	750
REV/6	1000	1000	1200	35	1200

