

ОПИСАНИЕ

Среди многочисленных видов печей с вентилируемой камерой СТМ предлагает печь с несколькими установленными друг над другом камерами.

TL предназначена для использования в случаях, когда требуется дифференцированный подогрев, позволяющий оптимизировать продолжительность теплового цикла. Эта печь имеет металлическую структуру с циркуляцией воздуха со стенами из листа нержавеющей стали, образующими теплоизоляционную сэндвич-панель большой толщины, в которой полость служит для рециркуляции воздуха.

Нагрев камер обеспечивается группами электрических нагревателей или непрямыми теплообменниками с горелками на газе, метане или мазуте.

Принудительная циркуляция воздуха обеспечивается специальными высокотемпературными вентиляторами и оптимизируется за счет регулирования расхода.

Способ открытия двери определяется на этапе проектирования исходя из размерных требований Заказчика. СТМ предлагает гильотинное открытие с противовесом с системой перемещения вручную или с сервоприводом.

Варианты для замкнутого цикла с горизонтальными потоками.

Электронное регулирование температуры с помощью статических силовых реле с возможностью программирования и регистрации данных.

Дроссельные клапана подачи и удаления воздуха с ручным или сервоуправлением.

Мы поддерживаем клиентов от консалтинга до реализации, предлагая стандартные или индивидуальные решения.

Для получения дополнительной информации и изображений см. Наш сайт www.ctmsrl.it

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель TL	Полезные размеры камеры			Камеры
	Ширина	Высота	Глубина	№
TL/1C	3100	400	2200	1
TL/2C	3100	400	2200	2
TL/3C	3100	400	2200	3

