



ОПИСАНИЕ

В ассортименте наших изделий имеется также печь с несколькими установленными горизонтально или вертикально вентилируемыми камерами.

RF, которая снаружи представляет собой металлическую структуру с циркуляцией воздуха со стенами из нержавеющей стали, отличается конструкцией и изготовлением внутренних камер, определяющих эффективность процесса и КПД обработки.

Это дополнительное преимущество обеспечивается за счет специальной методики циркуляции воздуха.

Специальные вентиляторы, вместе с группами электронагревателей или теплообменников на горячей воде, паре или диатермическом масле, обеспечивают равномерность температуры в каждой отдельной внутренней камере.

Более подробная информация и технические характеристики будут предоставлены при обращении в нашу компанию.

Электронное регулирование температуры с помощью статических силовых реле с возможностью программирования и регистрации данных.

Дроссельные клапана подачи и удаления воздуха с ручным или сервоуправлением.

Открытие двери: шарнирное или гильотинное с противовесом с системой перемещения вручную или с сервоприводом.

Мы поддерживаем клиентов от консалтинга до реализации, предлагая стандартные или индивидуальные решения.

Для получения дополнительной информации и изображений см. Наш сайт www.ctmsrl.it

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель RF	Полезные размеры камеры			Потребляемая мощность	Камера
	Ширина	Высота	Глубина	кВт	№
RF/1C	1400	1300	1400	6	1
RF/2C	1400	1300 x 2	1400	9	2
RF/3C	1400	1300 x 3	1400	12	3

