

ОПИСАНИЕ

СТМ уже много лет является для электротехнической отрасли эталоном в области термообработки полимеров. Моделью-символом для этой отрасли является TR, с годами на основе ее конструкции выполнялись многочисленные решения с учетом потребностей и технических условий заказчиков.

TR имеет металлическую конструкцию с циркуляцией воздуха и стенки из нержавеющей стали.

Специальные вентиляторы, вместе с группами электронагревателей или теплообменников непрямого типа с горелками на газе, метане или мазуте, обеспечивают равномерность температуры во внутренней камере.

Регуляторы расхода оптимизируют циркуляцию.

Выпускается несколько моделей: для замкнутого цикла, полукоткрытого и с разделенными горизонтальными или вертикальными потоками.

Электронное регулирование температуры с помощью статических силовых реле с возможностью программирования и регистрации данных.

Дроссельные клапана подачи и удаления воздуха с ручным или сервоуправлением.

Открытие двери: шарнирное или гильотинное с противовесом с системой перемещения вручную или с сервоприводом.

Мы поддерживаем клиентов от консалтинга до реализации, предлагая стандартные или индивидуальные решения.

Для получения дополнительной информации и изображений см. Наш сайт www.ctmsrl.it

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель TR	Полезные размеры камеры			Затрачиваемая мощность	Вместимость
	Ширина	Высота	Глубина	кВт	л
TR/220H2	2000	2000	2000	24	8000
TR/225H2	2000	2000	2500	30	10000
TR/230H2	2000	2000	3000	36	12000
TR/235H2	2000	2000	3500	42	14000
TR/240H2	2000	2000	4000	54	16000

